



# NSDS65ST-IW

65型屋内用壁掛けタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ

## ■ 主な特長

### [ PCと併用することでタッチコンテンツの配信が可能 ]

タッチパネル搭載のため、産業用PCをはじめとしたPCと併用することで、不特定多数のユーザーが触れる共有端末としてWEBページなどを使ったインタラクティブなコンテンツの配信が可能です。

### [ 静電容量方式を採用したタッチパネル ]

耐久性が高い静電容量方式のタッチパネルを採用。透過率が高く、モニター画面の鮮明さを忠実に再現します。埃に強く、指にしか反応しないため、誤動作が少なく軽いタッチでスムーズな操作性を実現します。

### [ 一つのディスプレイで複数の情報を配信 ]

タッチコンテンツを使用することで、一つのディスプレイで様々な情報を配信することができます。ユーザーは画面を直接タッチすることで知りたい情報を知りたいときに引き出すことができ、静止画や動画にはない双方向のコンテンツ配信が可能になります。シチュエーションに合わせた情報配信を行うことで、顧客満足度の向上につながります。

### [ 700cd/㎡のフルHDディスプレイ ]

700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

### [ 限られた空間にも設置可能 ]


付属の壁掛け金具を使うことで、埋め込むことなく壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

## ■ 技術仕様


画面サイズ	65型
有効表示領域	1428(幅)×803(高)mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/㎡
タッチパネル機能	有り(静電容量方式)、マルチタッチ:10ドット(※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要)
対応メモリ機器	(Support built-in memory 128MB) USB2.0、SD
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
	動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
OSD言語	日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法	自動(写真・動画混在再生)
オーディオ出力	8Ω5W×2
映像出力	HDMI×1
電源	AC/100-240V、50/60Hz、3A
最大消費電力	145W
動作可能周囲温度	0~40度
外形寸法	1522(幅)×893(高)×76~96(奥)mm
重量	57kg

## ■ 寸法図



ブラケット(単体)



単位 mm