


コードレスで場所を選ばず手軽に運用可能！

クリニック/医療機関にオススメ **43インチ** 屋内/屋外対応

# ポータブルサイネージ

NSS  
MEDICAL  
CLINIC



コードレス充電式



大容量バッテリー



コンパクト設計



屋内/屋外対応

## <導入シーン>



▶ 入口



▶ 受付



▶ 待合ロビー



▶ ナースステーション



※PSE(電気用品安全法)の基準適合製品です

総合案内

施設利用案内

設備紹介

検診啓発

医療スタッフ用情報伝達

## ポータブルサイネージの特徴

<電源不要>  
コードレスで場所を選ばず  
手軽に移動が可能



電源の有無を気にせず  
使用が可能。

屋外用最大12時間の  
大容量バッテリー搭載※  
安心の残量メーター付



※詳細は裏面の<バッテリーに関して>をご覧ください

幅広ハンドル、  
大型キャスターで  
段差も移動がスムーズ



USBで簡単再生  
静止画や動画で  
多くの情報を発信・表示




屋外での  
運用を可能にした  
様々な対策  
(対応機器: NSDS43-OP)

1500cd/m<sup>2</sup>の高輝度設計で  
屋外でも高い視認性



「照度センサー」搭載で  
環境に応じて輝度を自動調整



「IP55」防水・防塵規格で  
屋外の雨や粉塵に対応



▶ 製品仕様



<屋内用> ポータブルサイネージ

品番: NSDS43-IP	
画面サイズ	43型
有効表示領域	530(幅)×942(高)mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
視野角	178°
防水・防塵性能	-
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI
動画データ	コンテナ: MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV
静止画データ	JPEG, BMP, PNG
バッテリー	24V / 31Ah
バッテリー駆動時間	最大約10時間(25°C)
充電時間	約8時間
最大消費電力	128W
動作環境	温度: 0~40°C、湿度: 10~80%RH
外形寸法	594(幅)×1100(高)×376(奥)mm
重量	38kg



<屋外用> ポータブルサイネージ

品番: NSDS43-OP	
画面サイズ	43型
有効表示領域	531(幅)×943(高)mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝度	1500cd/m <sup>2</sup>
視野角	178°
防水・防塵性能	IP55
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI
動画データ	コンテナ: MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV
静止画データ	JPEG, BMP, PNG
バッテリー	24V / 45Ah
バッテリー駆動時間	最大約12時間(25°C)
充電時間	約11時間
最大消費電力	128W
動作環境	温度: 0~40°C、湿度: 10~80%RH
外形寸法	643(幅)×1094(高)×453(奥)mm
重量	43kg

<バッテリーに関して>

- バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電<sup>※</sup>で使用した場合の時間となります。(※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態)
- 以下により連続使用時間が短くなります  
設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40  
(時間) 9:00~17:00 ※土日祝日除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ / info@cpcam.jp