


コードレスで場所を選ばず飲食店の様々なシーンで大活躍

他店舗との差別化に効果的!! **43インチ** 屋内/屋外対応

ポータブルサイネージ



コードレス充電式



大容量バッテリー



コンパクト設計



屋内/屋外対応

<導入シーン>



▶ 複合商業施設 (レストラン街)



▶ 空中店舗 (階上・地下店舗)



▶ 路面店舗



▶ ホテル/結婚式場 (宴会場)



※PSE(電気用品安全法)の基準適合製品です

メニュー/価格案内

オススメ料理案内

季節限定商品案内

店内の雰囲気

ブランディング

インバウンド対策

ポータブルサイネージの特徴

<電源不要>
コードレスで場所を選ばず
手軽に移動が可能



屋外用最大12時間の
大容量バッテリー搭載
安心の残量メーター付



※詳細は裏面のくバッテリーに関して>をご覧ください

幅広ハンドル、
大型キャスターで
段差も移動がスムーズ




USBで簡単再生
静止画や動画で
多くの情報を発信・表示




屋外での
運用を可能にした
様々な対策
(対応機器: NSDS43-OP)

1500cd/m²の高輝度設計で
屋外でも高い視認性



「照度センサー」搭載で
環境に応じて輝度を自動調整



「IP55」防水・防塵規格で
屋外の雨や粉塵に対応



▶ 製品仕様



＜屋内用＞ ポータブルサイネージ

品番：NSDS43-IP	
画面サイズ	43型
有効表示領域	530(幅)×942(高)mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝度	400cd/m ²
視野角	178°
防水・防塵性能	-
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI
動画データ	コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
静止画データ	JPEG、BMP、PNG
バッテリー	24V / 31Ah
バッテリー駆動時間	最大約10時間(25℃)
充電時間	約8時間
最大消費電力	128W
動作環境	温度：0～40℃、湿度：10～80%RH
外形寸法	594(幅)×1100(高)×376(奥)mm
重量	38kg



＜屋外用＞ ポータブルサイネージ

品番：NSDS43-OP	
画面サイズ	43型
有効表示領域	531(幅)×943(高)mm
表示画素数	1080 × 1920 16:9ワイド
輝度	1500cd/m ²
視野角	178°
防水・防塵性能	IP55
インターフェース	USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI
動画データ	コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
静止画データ	JPEG、BMP、PNG
バッテリー	24V / 45Ah
バッテリー駆動時間	最大約12時間(25℃)
充電時間	約11時間
最大消費電力	128W
動作環境	温度：0～40℃、湿度：10～80%RH
外形寸法	643(幅)×1094(高)×453(奥)mm
重量	43kg

＜バッテリーに関して＞

- バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電*で使用した場合の時間となります。(※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態)
- 以下により連続使用時間が短くなります
設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況



株式会社NSS

(本社) 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
(時間) 9:00～17:00 ※土日祝日除く

TEL 092-504-7370

●メールでのお問い合わせ / info@cpcam.jp